

# G·1 Beam

## LUX DIAGRAM

Distance (m)	Illumination (Lux)	Beam width (cm)		2,8°
		0.3 deg	2.8 deg	
1	N/A	0,5	6,1	
2	N/A	1	10,9	
3	62000	2,4	15,7	
5	22320	2,4	25,5	
7	11388	3	34,9	
10	5580	4	48,9	
15	2480	6	73,4	
20	1395	8	97,8	
25	893	10	122,3	
30	620	12	146,7	
35	456	14	171,2	
40	349	16	195,6	
45	276	18	220,1	
50	223	20	244,5	

Distance (ft)	Illumination (Lux)	Beam width (in)		2,8°
		0.3 deg	2.8 deg	
3,3	N/A	0,2	2,4	
6,6	N/A	0,4	4,3	
9,8	62000	0,9	6,2	
16,4	22320	0,9	10,0	
23,0	11388	1,2	13,7	
32,8	5580	1,6	19,3	
49,2	2480	2,4	28,9	
65,6	1395	3,1	38,5	
82,0	893	3,9	48,1	
98,4	620	4,7	57,8	
114,8	456	5,5	67,4	
131,2	349	6,3	77,0	
147,6	276	7,1	86,7	
164,0	223	7,9	96,3	

Distributor:

  
**Techni-Lux**  
 www.techni-lux.com

Phone: 407-857-8770

Fax: 407-857-8771

Email: sales@techni-lux.com